



BX

Elektrische portable / wandmontierte Heizlüfter



E.Pasinelli AG

Beleuchtungen, Arbeits- und Maschinenleuchten, Kabelrollen und Netzkabel

Profi Elektro Heizlüfter für temporäres Beheizen 230 Volt

EK 2010 ist ein kompakter und behändiger Heizlüfter, der schnell kleinere Räumlichkeiten aufheizt wie z.B. Wohnwagen, Ferienhäuser, Wintergärten und Garagen.



- Kraftvoll: 2000 W
- Thermostat und Stufenschalter 0-1-2 kW
- Selbstbegrenzendes keramisches PTC-Register
- Tragegriff – leicht zu bewegen
- 2 m Anschlusskabel, Stecker Typ 12 230 Volt



Steuerung

EK 2010 arbeitet mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Register und geringer Luftmenge. Dadurch erhält man eine sehr intensive Warmluft (die Luft wird auf ca. 65 °C erwärmt, wenn sie den EK 2010 durchströmt).

Der Heizlüfter ist mit Thermostat +5 °C bis 35 °C und Stufenschalter 0-1-2 kW ausgerüstet.

Art. Nr. 451314

Technische Daten

Modell EK 2010		
Spannung	V	230 V~
Leistung	kW	2
Leistungsstufen	kW	0-1-2
Stromstärke	A	8,9
Geräuschpegel ¹⁾	dB(A)	43
Luftmenge	m ³ /h	ca. 90
Temp. steigerung	°C	ca. 65
Schutzklasse		IP21
Gewicht	kg	2,4
Breite	mm	155
Höhe	mm	215
Tiefe	mm	190

Ausführung

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech. Schutzklasse IP 21 (tropfwassergeschützt) – Der Heizer darf in trockenen und feuchten Räumen verwendet werden. Bei Gebrauch des EK 2010 ausserhaus muss er unter Dach stehen.

Zulassung

Die Heizlüfter sind geprüft und zugelassen von SEMKO gemäss:

- LVD-Direktive: EN 60335-1, EN 60335-2-30 und EN 50366
- EMC-Direktive: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 und EN 55014-2
- EMF-Direktive: EN 50366



Elektrische Heizlüfter für den universellen Gebrauch

VEAB BX ist eine Serie elektrischer Heizlüfter mit einer Leistung bis zu 15 kW. Diese Heizer werden überall dort eingesetzt, wo eine nur temporäre aber effektive Heizung gebraucht wird. Als Beispiele hierfür gelten Lager, Werkstätten, Geschäfte, Ausstellungshallen, Tagungsräume und Garagen. Starke Konsole ermöglicht die Montage an der Wand.



Ausführung

Thermostatgesteuerte Heizregelung 0–35 °C, Schalter mit Leistungsstufen. Die Heizlüfter sind mit einem 2 m langem Kabel und Stecker je nach Modell ausgerüstet.

Zulassung

Die Geräte sind von SEMKO zugelassen. Schutzklasse IP X4

Robuste Konstruktion

und ein Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Die Heizelemente sind rostfrei und vollgekapselt.

Sortimentübersicht

Art.-Nr.		BX 2	BX 5	BX 9S	BX 9A	BX 15
Spannung	V	230 V~	400 V 3N~	400 V 3~	400 V 3~	400 V 3~
Leistung	kW	2	5	9	9	15
Leistungsstufen	kW	0-1-2	0-2, 5-5	0+4, 5-9	0+4, 5-9 ²⁾	0-7, 5-15 ²⁾
Stromstärke	A	4,3/8,7	6,3/7,2	11,3/13,0	6,5/13,0	10,8/21,7
Geräuschpegel ¹⁾	dBA	39	47	53	42/53	55
Luftmenge	m ³ /h	190	500	900	700/900	1000
Motordrehzahl	r/min	1300	1300	1300	1000/1300	1300
Temp. steigerung	°C	29	28	28	36/38	42
Schutzklasse		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht	kg	5,5	6,5	10,5	11,5	15
Breite	mm	275	275	350	350	350
Höhe	mm	320	320	450	450	450
Tiefe	mm	320	320	370	370	435

¹⁾ Gemessen 5 Meter vor dem Gerät

²⁾ Gleichmässige Phasenbelastung auch bei halber Leistung

Hauptstrasse 162
Postfach 85
CH-5742 Kölliken

Tel. +41 (0)62 737 62 30
Fax +41 (0)62 737 62 35

www.pasi.ch
mail@pasi.ch



E.Pasinelli AG

Beleuchtungen, Arbeits- und Maschinenleuchten, Kabelrollen und Netzkabel

